

Batteriebetriebene Hebehilfe

LIFT MASTER 150

LIFT MASTER 150 ist eine hochwertige, batteriebetriebene mobile Hebehilfe, erhältlich in Stahl und Edelstahl. Der Lifter ist die perfekte Kombination aus Ergonomie, Sicherheit und funktionalem Design. Das vielseitige, standardisierte Zubehör und die kundenspezifischen Lösungen bieten eine attraktive Hilfe für viele Arbeitsgänge mit Heben und Bewegen. Dank der Gestaltung und den hochwertigen Materialien lässt er sich vielseitig einsetzen und ist ausserdem leicht zu reinigen.



Details:

- Hochleistungslifter
- Antrieb mit Kugelgewindespindel für hohe Sicherheit und Präzision
- wartungsarm
- gebremster Motor
- 65 mm/sec Hubgeschwindigkeit
- Fernbediengerät mit Spiralkabel
- Hintere Laufrollen mit Fussbremse
- Vielseitigkeit durch Schnellwechselkupplung
- ... und vieles mehr

Höhe:


- 2000 mm
- 2200 mm
- Sonderhöhen bis 2500 mm

Tragfähigkeit: 150 kg

ATEX-Lösung verfügbar



Zubehör:

 <p>Dorn Zur Aufnahme und zum Ablegen von Rollen aller Art</p> <p>max. Gewicht: 150 kg</p>	 <p>Gabel Horizontaler Träger für Rollen</p> <p>max. Gewicht: 150 kg</p>	
 <p>Werkzeuflift Ideal für große Thermoformwerkzeuge und viele andere Werkzeuge, Hebezeuge und Haken individuell anpassbar</p> <p>max. Gewicht: 150 kg</p>	 <p>Rollenwender Zum Handhaben von Rollen: Aufnehmen im Kern und wenden in horizontale und vertikale Position (manuell oder elektrisch betätigt)</p> <p>max. Rollenbreite 620 mm max. Ø Rollen: 700 mm max. Gewicht 120 kg Kern von 70-76 oder 152 mm</p>	
 <p>Drehbarer V-Block Werkzeug zum Transportieren und Positionieren von Rollen, z.B. an Verpackungsmaschinen</p> <p>max. Gewicht: 150 kg</p>	 <p>Plattform Ausgerüstet mit Standard Kunststoffplattform für das Be- und Entladen. Alternativ auch Plattform aus Edelstahl</p> <p>max. Gewicht: 150 kg</p>	
 <p>Greifer Einheit zum Greifen und Drehen von Behältern unterschiedlicher Geometrie</p> <p>max. Gewicht: 150 kg</p>	 <p>KLT-Gabel Für das Greifen von Ladungsträgern</p> <p>Abstand verstellbar max. Gewicht: 150 kg Gabel anpassbar</p>	
 <p>Bockrolle – Ø 80 mm palettengängig</p>	 <p>Lenkrolle – Ø 60 mm</p>	 <p>Pendelrolle – Ø 82 mm palettengängig</p>

